

## Sealer No.1 - Utwardzacz /podkład gruntujący KATRA TECHNICZNA

# CLAUDI CEMENTO

Sealer No.1- utwardzacz i podkład gruntujący. Poprawia przyczepność do gładkiego betonu, porcelany, zeszlonych powierzchni. Nadaje się do gruntowania na tynku i drewnie.

Sealer No1 - jest polimerową, gotową do użycia dyspersją wodną, łatwą w aplikacji.

### ZASTOSOWANIE

- Jako utwardzacz i uszczelniacz powierzchni (tynków lub zapraw) przed otrzymaniem cienkowarstwowych wykończeń, takich jak mikrocement ClaudiCemento Fino/Deck.
- Jako mostek łączący między starymi murami a nowymi aplikacjami.
- Jako regulator lub stabilizator absorpcji przed zastosowaniem past samopoziomujących się w podłogach.
- Jako poprawa przyczepność między gładkimi i jednowarstwowymi betonami.

### APLIKACJA

Sealer No.1 jest przygotowany do użycia (w przypadku bardzo chłonnego podłoża może być rozcieńczony do 100%).

### WYDAJNOŚĆ

- 50 gramów / m<sup>2</sup> (nierozcieńczony).
- 15 do 25 gramów / m<sup>2</sup> (100% maksymalnego rozcieńczenia).

### NARZĘDZIA

Roller (pianka, wełna lub włókno) lub bezpowietrzny pistolet natryskowy. lub szczotka.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Wysycha w godzinę.
- Minimalna temperatura aplikacji: +5° C.
- Odporna na wodę, ale pozwala na odparowanie.
- Po utwardzeniu zachowuje swoje właściwości w temperaturze od -25° C do 60° C.
- Opakowania 25/5 litrów.