

## Primer Protector – Podkład zamykający KARTA TECHNICZNA

Primer Protector - niezbędny element zamykający system ClaudiCemento. Primer Protector to przezroczysty akrylowy związek polimerowy, który należy nakładać jako warstwę na mikrocement wykończeniowy ClaudiCemento Fino / Deck, przed nałożeniem lakieru końcowego Protector Dur Satin / Matt/Epoxy.

Primer Protector jest szczególnie zalecany jako produkt podkładowy dla całej serii powłok mikrocementowych ClaudiCemento. Jest to idealny i niezbędny produkt, aby uniknąć zmiękczenia wytwarzanego przez lakiery stosowane jako zakończenie naszego systemu Protector Dur Satin / Matt/Epoxy.

### ZASADY APLIKACJI

Primer Protector jest stosowany jako podkład przed zastosowaniem naszych lakierów wykończeniowych Protector Dur. Może być nakładany pędzlem, pistoletem bezpowietrznym, wałkiem lub gąbką.

Rozcieńczanie :

Należy rozcieńczyć produkt do 100% w proporcji 1/1, aby uniknąć efektu oszklenia.

### OPAKOWANIE

Dostarczany w plastikowych butelkach po 5 kg. (5 litrów).

### POKRYCIE

5 litrów Primer Protector pokrywa około 50 m<sup>2</sup> (w dwóch warstwach), w zależności od porowatości i tekstury powierzchni.

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Ma całkowitą przyczepność.
- Odporny na wodę, ale umożliwia przepływ wilgoci w postaci pary.
- Zachowuje swoje właściwości po polimeryzacji w temperaturach od -25° C do 60° C
- Jest odporny na promienie ultrafioletowe.
- Po nałożeniu - proste bezpłomienne spalanie w temperaturze 250° C.
- Duża odporność na hydrolizę (nawet w świeżych cementach).

### PRZECHOWYWANIE

Zaleca się przechowywanie produktu w suchym i wentylowanym miejscu o temperaturze od 5° C do 35° C. Produkt należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Uwaga: ClaudiCemento spółka z o.o zastrzega sobie prawo, jeśli to konieczne, do zmiany jakichkolwiek danych bez uprzedniego powiadomienia.

Zalecenia są udzielane w dobrej wierze i opierają się na wynikach uzyskanych z długiego doświadczenia i testów laboratoryjnych. Ponieważ warunki stosowania są poza naszą kontrolą, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie naszego produktu.